



EMMEVER

FISSATIVO CONSOLIDANTE ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE.

E' un primer all'acqua per l'impregnazione e la saturazione dei supporti murali interni ed esterni. E' dotato di buon potere penetrante, ancorante e consolidante. Offre un supporto ideale per l'ancoraggio di successive mani di pittura, isolandole dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi e similari. Inoltre consolida fondi molto porosi ed assorbenti.

CAMPI DI IMPIEGO.

Per le sue alte qualità, viene impiegato su vari supporti, tra i quali:

- calcestruzzo
- intonaci minerali
- pannelli fibro cemento
- murature in mattoni
- gesso, cartongesso

Dati gli ampi campi di applicazione, si consiglia di eseguire delle prove preliminari per verificare l'eventuale consumo ed efficacia del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

| | |
|---------------------------------------|--|
| COLORE | : bianco lattiginoso. Una volta secco, trasparente |
| PESO SPECIFICO A 20° C | : 1,05 ± 0,05 Kg/dm ³ |
| VISCOSITA' | : lattiginoso |
| LEGANTE | : resine acriliche |
| C.O.V. (componenti organici volatili) | : dir.CEE 2004/42 cat A Ba/h, valore limite 30 g/l: contenuto < 30 g/l |

DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua. Il prodotto non è pronto all'uso ma va diluito con acqua a seconda del sottofondo. Su intonaco civile, gesso, cartongesso, diluire 1 parte di EMMEVER con 8 parti di acqua. Su vecchie pitture o supporti molto assorbenti, diluire 1 parte di EMMEVER con 6 parti d'acqua. Per supporti assorbenti esterni diluire 1 parte di EMMEVER con 4 - 5 parti di acqua.

RESA CON DUE MANI

Su intonaci nuovi 5 - 6 mq con 1 litro.

ESSICCAZIONE

A 20° C con umidità relativa < a 75%, asciutto al tatto 3 ore, sovraverniciabile 6 ore, secco in profondità 24 ore.

AVVERTENZE E METODI DI IMPIEGO

Agitare prima dell'uso. Applicare a temperature comprese tra +5° C e +35° C con un tasso di umidità relativa inferiore a 80%.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

CONFEZIONI

Flaconi in plastica: 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 25 litri