

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

EMMEMAT

PITTURA ANTIMACCHIA E ANTIFUMO AL SOLVENTE

GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Generalità:

E' una speciale pittura antimacchia ed antifumo formulata con solventi dearomatizzati.

Indicazioni d'impiego:

EMMEMAT è indicata per dipingere supporti molto ingialliti da nicotina, anneriti da combustioni o macchiati in seguito ad infiltrazioni d'acqua.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Colore: bianco.
Peso specifico: $1,35 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
Viscosità: pasta tixotropica.
Grado di brillantezza: satinato.
Legante: speciali polimeri acrilici sciolti in solventi dearomatizzati.
Infiammabilità: infiammabile
C.O.V. (componenti organici volatili): dir. CEE 2004/42 cat A BS/i valore limite 500 gr/l; EMMEMAT contiene meno di 500 gr/l

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti e che non vi siano parti distaccanti, in ogni caso, pulire ed asportare ogni traccia di pittura non aderente al supporto e stuccare se necessario. Attendere 24 ore dalla stuccatura e consolidare con una mano di EMMEMAT diluito al 50% .

Attrezzi

Pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione

Diluire il prodotto con ragia dearomatizzata 20-25% in peso per prima mano e 10-15% in peso per la seconda mano

Resa con due mani

Circa 3 – 5 mq con 1 kg in base al tipo di supporto

Essiccazione a 20 °C e umidità relativa <75%.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 3 ore

Tempo di essiccamento in profondità: 48 ore

Tempo di sovraverniciatura: dopo 24 ore.

Pulizia attrezzi:

Con ragia dearomatizzata o diluente sintetico immediatamente dopo l'uso.

Avvertenze e metodi d'impiego

Agitare prima dell'uso. Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C, con tasso di umidità relativa < 80%. Applicare su prodotti con PH <8 ed umidità <10. Si raccomanda di coprire bene marmi, infissi o altro.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Etichettatura conforme alle direttive CEE.

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.