



IDROPAC

VERNICE ALL'ACQUA PER PAVIMENTI PER INTERNO

DESCRIZIONE

E' una speciale vernice all'acqua di finitura per pavimenti e mobili per uso interno.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato all'interno su pavimenti di cemento o legno in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: tinte a cartella
ASPETTO	: satinato
PESO SPECIFICO A + 20°C	: 1,25± 0,05 KG/dm ³
VISCOSITA'	: liquido
LEGANTE	: resina pu-acrilica in soluzione acquosa
C.O.V. (componenti organici volatili)	: dir. CEE 2004/42 cat A Ba/e valore limite 130 gr/l; IDROPAC contiene meno di 130 gr/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Togliere polvere, cera, resina e qualsiasi sostanza estranea che possa compromettere la buona adesione di IDROPAC e dare una mano di IDROPAC FONDO. Se necessario carteggiare con carta o spugna fine. Assicurarsi dell'assenza di umidità di risalita nel supporto.

ATTREZZI

Pennello, rullo specifico. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

RESA CON DUE MANI

IDROPAC Circa 5 - 7mq con 1 litro in base al tipo di assorbimento.

IDROPAC FONDO circa 7 - 10 mq

ESSICCAZIONE

A 20 ° C con umidità relativa < a 75 %, asciutto al tatto 1 ora, sovraverniciabile 6 ore, pedonabile 24 ore, secco in profondità 8 giorni.

AVVERTENZE E METODI DI IMPIEGO

Agitare molto bene prima dell'uso. Applicare a temperature comprese tra + 5 ° C e + 35 ° C, con un tasso di umidità relativa < a 80%.

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

CONFEZIONI

Barattoli in plastica contenenti 0,75 - 4 - 10 - 14 litri.