



IDROTEX

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

E' uno speciale impregnante protettivo per legno all'acqua, testato per decorare e proteggere il legno dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e dal degrado biologico. Non forma un film superficiale ma penetra nel legno rendendolo idrorepellente senza comprometterne la traspirabilità.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue spiccate qualità, il prodotto è impiegato sia all'interno che all'esterno su tutti i tipi di legno, previa preparazione del sottofondo se necessario. Il prodotto non è termoplastico, cioè non appiccica e perciò è adatto alla verniciatura di serramenti o assi da accatastare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	: incolore, e tinte pronte come betulla, ciliegio, larice, noce , mogano, palissandro, pino, verde, bianco e altre richieste
ASPETTO	: l'aspetto risultante è satinato
PESO SPECIFIC A + 20°C	: 1,050 ± 0,05 KG/dm ³
VISCOSITA'	: liquido
LEGANTE	: speciali resine acriliche
C.O.V. (componenti organici volatili)	: dir. CEE 2004/42 cat A Ba/e valore limite 130 gr/l; IDROTEX contiene meno di 30 gr/l

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Togliere polvere, cera, resina e qualsiasi sostanza estranea che possa compromettere la buona adesione di IDROTEX. Se necessario carteggiare con carta o spugna fine.

ATTREZZI

Pennello, immersione. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

RESA CON DUE MANI

Circa 7-10 mq con 1 litro in base al tipo di assorbimento e porosità del legno.

ESSICCAZIONE

A 20 ° C con umidità relativa < a 75 %, sovraverniciabile 4 ore, asciutto al tatto 1 ora, secco in profondità 24 ore

AVVERTENZE E METODI DI IMPIEGO

Agitare prima dell'uso. Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta di sole e vento. Applicare a temperature comprese tra +5 ° C e + 35 ° C, con un tasso di umidità relativa < a 80%. Le condizioni climatiche sopra descritte devono essere garantite nelle 24 ore successive all'applicazione. Dopo l'applicazione la tonalità assunta dal legno può variare a seconda delle caratteristiche dello stesso. Si consiglia di usare IDROTEX TRASPARENTE solo per interno. Per esterno usare i IDROTEX pigmentato in quanto garantisce una maggiore resistenza ai raggi UV del sole.

Dopo l'applicazione, la tonalità assunta del legno può variare a seconda delle caratteristiche del supporto.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C.

CONFEZIONI

Barattoli in plastica contenenti 0,75 - 2,5 – 5 litri.