

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUZIONE
Impregnanti - Vernici - Diluenti

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

OLIO IMPREGNANTE NATURALE

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Generalità: Olio di lino filtrato e cotto con sistemi tradizionali, con l'aggiunta di essicanti metallici (di calcio, cobalto e manganese) esenti da resinati e da piombo. Ottimo come protettivo per legno e infissi e indicato per la preparazione di vernici, smalti o pitture per esterni/interni e mastici .

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Aspetto a 20°C: liquido limpido, brillante.

Colore: giallo paglierino.

Densità a 20°C: 0.950 ± 0.010 kg/lit

Essiccazione a 20°C: ~20 ore

3) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Per una buona conservazione del prodotto si consiglia stoccaggio ad una temperatura di 10/15°C

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

4) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Etichettatura conforme alle direttive CEE.

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate , seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità' degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

Rev.01 Data aggiornamento: **MAGGIO 2015**

Pag. 1 di 1